



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Endura Stile Nero 380lm 110D - 830 Luce Calda | Solar - Sensore di movimento e luce - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 243574                                |
| EAN                               | 4058075576636                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN DG LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 2.9                          |
| Sostituto (Watt)                   | 10                           |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 380                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 131                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC) |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44               |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule  |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +40           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro       |
| Alloggiamento                  | Plastica           |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Product Serie                  | Endura             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 160 |
| Larghezza (mm) | 110 |
| Altezza (mm)   | 172 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

