



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Linear Luce Pendente IndiviLED  
Dali Sensor 40W 5050lm - 940 Bianco  
Freddo | 120x12cm - UGR<19 - Miglior  
Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253355                                                             |
| EAN                               | 4099854249273                                                      |
| Marca                             | Ledvance                                                           |
| Nome del fabbricante              | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                            |
| Potenza Lampada               | 40                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5050                            |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 126.25                               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                       |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Pendente                              |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1210     |
| Larghezza (mm)              | 125      |
| Altezza (mm)                | 43       |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Interruttore crepuscolare



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**