



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Il Giro Bianca 19/27W  
2660/3780lm - 830-840 CCT | 500mm -  
IP54 - Potenza Selezionabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 251812                        |
| EAN                               | 4099854292552                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | SF FLAT RD 500 P 27W CPS LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 27                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3780                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 140                                   |
| Copertura Ottica              | PC (Policarbonato)                    |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 500 |
| Altezza (mm)  | 71  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

